

常州旅游商贸高等职业技术学校
二期建设工程（二次）

实训
酒店
物料
表







目录

章节	内容	页码
第一节	主要材料	1-10
第二节	洁具	11-12
第三节	灯具	13-16
第四节	五金	17-19
第五节	定制柜	20-21
第六节	其他	22-24







使用说明：

- 1、物料表是本项目编标设计要求和施工工艺质量的重要依据，不含品牌。
- 2、物料表中洁具、灯具、五金的规格参数仅供参考，现场可能会根据施工情况调整。
- 3、物料表中颜色和图片仅供参考，现场可能会根据实际效果调整。
- 4、第一节和第五节的建材，应同时提供品牌产品样册及小样。其他建材可仅提供产品样册。







主要材料

主要材料				
编号	图片	描述		使用区域/备注
1		材料名称:	防滑地砖 (LT-02)	1.电梯厅走廊地面
		规格:	800*800	
		颜色:	浅灰 (亮光)	
		耐火等级:	A	
2		材料名称:	防滑地砖 (LT-03)	1.2F自助餐厅杂物间地面
		规格:	800*400	
		颜色:	浅灰 (哑光)	
		耐火等级:	A	
3		材料名称:	地板砖 (LT-04)	1.2F自助餐厅地面
		规格:	800*800	
		颜色:	木纹色	
		耐火等级:	A	
4		材料名称:	防滑地砖 (LT-05)	1.2F自助餐厅地面
		规格:	800*800	
		颜色:	中灰 (亮光)	
		耐火等级:	A	
5		材料名称:	防滑地砖 (LT-06)	1.所有地面走边
		规格:	800*800	
		颜色:	咖色 (亮光)	
		耐火等级:	A	
6		材料名称:	防滑地砖 (LT-07)	1.2F自助餐厅地面
		规格:	800*800	
		颜色:	浅色 (亮光)	
		耐火等级:	A	






主要材料

主要材料				
编号	图片	描述		使用区域/备注
7		材料名称:	防滑地砖 (LT-08)	1.电梯厅走廊墙面
		规格:	800*800	
		颜色:	中灰 (亮光)	
		耐火等级:	A	
8		材料名称:	防滑地砖 (LT-09)	1.2-3F、12F公卫地面及墙面
		规格:	800*800	
		颜色:	浅灰 (亮光)	
		耐火等级:	A	
9		材料名称:	防滑地砖 (LT-10)	1.所有厨房墙面
		规格:	600*300	
		颜色:	浅灰 (哑光)	
		耐火等级:	A	
10		材料名称:	防滑地砖 (LT-11)	1.所有厨房地面
		规格:	600*600	
		颜色:	深灰 (哑光)	
		耐火等级:	A	
11		材料名称:	条形砖 (LT-12)	1.2F自助餐厅明档区墙面
		规格:	300*300	
		颜色:	深灰 (哑光)	
		耐火等级:	A	
12		材料名称:	防滑地砖 (LT-13)	1.3F所有包厢内卫生间
		规格:	900*900	
		颜色:	浅绿 (亮光)	
		耐火等级:	A	


主要材料

主要材料				
编号	图片	描述		使用区域/备注
13		材料名称:	防滑地砖 (LT-14)	1.12F地面
		规格:	600*600	
		颜色:	浅灰	
		耐火等级:	A	
14		材料名称:	防滑地砖 (LT-15)	1.12F地面
		规格:	600*600	
		颜色:	中灰	
		耐火等级:	A	
15		材料名称:	防滑地砖 (LT-16)	1.12F墙裙
		规格:	800*800	
		颜色:	中灰	
		耐火等级:	A	
16		材料名称:	防滑地砖 (LT-17)	1.C区1F过道、1F门厅墙面
		规格:	800*800	
		颜色:	浅米	
		耐火等级:	A	
17		材料名称:	防滑地砖 (LT-18)	1.C区1F过道、1F门厅墙面
		规格:	800*800	
		颜色:	中灰	
		耐火等级:	A	
18		材料名称:	条形纹砖 (LT-19)	1.1F咖啡吧墙面
		规格:	300*300	
		颜色:	浅绿 (哑光)	
		耐火等级:	A	







主要材料

主要材料				
编号	图片	描述		使用区域/备注
19		材料名称:	大理石 (ST-01)	1.所有门槛石、窗台板
		规格:	20mm厚	
		颜色:	啡网纹灰色	
		耐火等级:	A	
20		材料名称:	石英石 (ST-02)	1.2F自助餐厅墙面、明档岛台、矮柜台面 2.石材边缘边缘倒角
		规格:	15mm厚	
		颜色:	仿鱼肚白	
		耐火等级:	A	
21		材料名称:	石英石 (ST-03)	1.2F自助餐厅明档岛台
		规格:	15mm厚	
		颜色:	米色	
		耐火等级:	A	
22		材料名称:	石英石 (ST-04)	1.3F所有包厢内卫生间台面
		规格:	15mm厚	
		颜色:	深色	
		耐火等级:	A	
23		材料名称:	石英石 (ST-05)	1.所有公卫洗手池台面
		规格:	15mm厚	
		颜色:	浅色	
		耐火等级:	A	
24	/	材料名称:	复合木地板 (WD-01)	/
		规格:		
		颜色:		
		耐火等级:	B1	







主要材料

主要材料				
编号	图片	描述		使用区域/备注
25		材料名称:	软包 (SR-02)	1.3F宴会厅墙面
		规格:	详见图	
		颜色:	中灰色	
		耐火等级:	B1	
26		材料名称:	无机涂料 (PT-01)	1.顶面
		规格:	/	
		颜色:	白色	
		耐火等级:	A	
27		材料名称:	防水无机涂料 (PT-03)	1.卫生间顶面
		规格:	/	
		颜色:	详见图	
		耐火等级:	A	
28		材料名称:	艺术涂料 (PT-04)	1.2F自助餐厅、3F包厢顶面
		规格:	/	
		颜色:	灰色	
		耐火等级:	A	
29		材料名称:	艺术涂料 (PT-05)	1.12F餐厅顶面
		规格:	/	
		颜色:	图案	
		耐火等级:	A	
30		材料名称:	艺术涂料 (PT-06)	1.12F餐厅顶面
		规格:	/	
		颜色:	图案	
		耐火等级:	A	


主要材料

主要材料				
编号	图片	描述		使用区域/备注
31		材料名称:	无机涂料 (PT-07)	1.东塔1F裸顶
		规格:	/	
		颜色:	黑色	
		耐火等级:	A	
32		材料名称:	纸面石膏板 (PB-01)	1.大部分顶面 (卫生间除外)
		厚度:	9.5mm厚	
		规格:	普通	
		耐火等级:	A	
33		材料名称:	防水石膏板 (PB-02)	1.卫生间
		厚度:	9.5mm厚	
		规格:	防水	
		耐火等级:	A	
34		材料名称:	穿孔矿棉板 (PB-03)	1.4F会议室
		厚度:	15mm厚	
		规格:	600*600	
		耐火等级:	A	
35		材料名称:	木饰面 (WV-01)	1.所有客房外走廊和客房内墙面顶面
		规格:	18mm厚	
		颜色:	参考效果图	
		耐火等级:	B1	
36		材料名称:	仿藤编 (WV-02)	1.所有客房的柜门
		规格:	18mm厚	
		颜色:	参考效果图	
		耐火等级:	B1	







主要材料

主要材料				
编号	图片	描述		使用区域/备注
37		材料名称:	墙布 (FB-01)	1.客房外走廊墙面
		规格:	详见图	
		颜色:	浅灰	
		耐火等级:	B1	
38		材料名称:	墙布 (FB-04)	1.2F自助餐厅、3F包厢墙面
		规格:	详见图	
		颜色:	浅灰	
		耐火等级:	B1	
39		材料名称:	墙布 (FB-05)	1.3F大包厢、12F墙面
		纹路:	详见图	
		规格:	浅灰	
		耐火等级:	B1	
40		材料名称:	硬包 (FB-06硬)	1.3F宴会厅墙面
		规格:	详见图	
		颜色:	浅米	
		耐火等级:	B1	
41		材料名称:	墙布 (FB-06)	1.12F墙面
		纹路:	详见图	
		规格:	参考效果图	
		耐火等级:	B1	
42		材料名称:	墙布 (FB-07)	1.12F墙面
		纹路:	详见图	
		规格:	参考效果图	
		耐火等级:	B1	








主要材料

主要材料				
编号	图片	描述		使用区域/备注
43		材料名称:	墙布 (FB-08)	1.4F大小会议室
		纹路:	详见图	
		规格:	参考效果图	
		耐火等级:	B1	
44		材料名称:	硬包 (FB-08硬)	1.4F大小会议室
		纹路:	详见图	
		规格:	参考效果图	
		耐火等级:	B1	
45		材料名称:	墙布 (FB-09)	1.4F培训室
		纹路:	详见图	
		规格:	参考效果图	
		耐火等级:	B1	
46		材料名称:	硬包 (FB-09硬)	1.4F培训室
		纹路:	详见图	
		规格:	参考效果图	
		耐火等级:	B1	
47		材料名称:	墙布 (FB-10)	1.1F大堂吧台背景
		纹路:	详见图	
		规格:	参考效果图	
		耐火等级:	B1	
48		材料名称:	墙布 (FB-11)	1.1F大堂
		纹路:	详见图	
		规格:	参考效果图	
		耐火等级:	B1	

主要材料

主要材料				
编号	图片	描述		使用区域/备注
49		材料名称:	满铺地毯 (CP-02)	1.3F宴会厅地面 2.自带防潮衬垫 (不能小于5mm)
		厚度:	详见图	
		规格:	参考效果图	
		耐火等级:	B1	
50		材料名称:	满铺地毯 (CP-03)	1.4F交流接待区 2.自带防潮衬垫 (不能小于5mm)
		厚度:	详见图	
		规格:	参考效果图	
		耐火等级:	B1	
51		材料名称:	方块地毯 (CP-04)	1.4F大会议室 2.自带防潮衬垫 (不能小于5mm)
		厚度:	详见图	
		规格:	参考效果图	
		耐火等级:	B1	
52		材料名称:	方块地毯 (CP-05)	1.4F会议室 2.自带防潮衬垫 (不能小于5mm)
		厚度:	详见图	
		规格:	参考效果图	
		耐火等级:	B1	
53		材料名称:	方块地毯 (CP-06)	1.4F培训室 2.自带防潮衬垫 (不能小于5mm)
		厚度:	详见图	
		规格:	参考效果图	
		耐火等级:	B1	
54		材料名称:	漆画 (SP-04)	1.1F大堂
		规格:	详见图	
		颜色:	/	
		耐火等级:	A	


主要材料

主要材料				
编号	图片	描述		使用区域/备注
55		材料名称:	冰裂板 (SP-01)	1.2F自助餐厅
		规格:	1220*2440	
		颜色:	浅灰	
		耐火等级:	A	
56		材料名称:	PU格栅板 (SP-02)	1.12F包厢 2. (基础建材)
		规格:	2400*400*12hmm	
		颜色:	表面刷齐 (同木饰面颜色)	
		耐火等级:	A	
				
57		材料名称:	金属瓦 (SP-03)	1.12F中式包厢屋檐
		规格:	见产品	
		颜色:	深色	
		耐火等级:	A	
58		材料名称:	长虹玻璃 (GL-01)	1.所有金属隔断, 木门 2.厚度: 玻璃厚度6-8mm, 金属框宽度20mm 3.钢化、磨砂
		纹路:	竖向	
		规格:	详见图	
		耐火等级:	A	
59		材料名称:	长虹玻璃 (GL-02)	1.金属隔断 2.厚度: 玻璃厚度6-8mm, 金属框宽度20mm 3.钢化、透明
		纹路:	竖向	
		规格:	详见图	
		耐火等级:	A	
60		材料名称:	烤漆玻璃 (GL-03)	1.4F会议室、培训室
		纹路:	/	
		规格:	详见图	
		耐火等级:	A	

洁具 (VC)

编号	图片	描述		使用区域/备注
1		材料名称:	马桶 (VC-01)	1.12F公卫 2.预留强电 (专业指导) 3.专业安装
		规格:	695*393*468hmm	
		颜色:	白色	
		控制方式:	侧边按钮 (没有无线遥控)	
2		材料名称:	马桶 (VC-02)	1.2F3F公卫 2.专业安装
		规格:	690*395*715hmm	
		颜色:	白色	
		控制方式:	上面按钮	
3		材料名称:	面盆龙头 (VC-05)	1.12F公卫 2.铺设预埋 (专业指导) 3.与台面配合安装 (坐式)
		规格:	总高165mm 出水长度130mm	
		颜色:	黑色 (镀铬)	
		出水要求:	冷热水	
4		材料名称:	面盆龙头 (VC-06)	1.2F3F公卫 2.铺设预埋 (专业指导) 3.与台面配合安装 (坐式)
		规格:	总高160mm 出水长度110mm	
		颜色:	晶钻镀铬	
		出水要求:	冷水	
5		材料名称:	水龙头 (VC-07)	1.备餐间 2.铺设预埋 (专业指导) 3.与台面配合安装 (坐式)
		规格:	总高220mm 出水长度185mm	
		颜色:	黑色	
		出水要求:	冷热水	
6		材料名称:	台盆 (VC-08)	1.12F公卫 2.铺设预埋 (专业指导) 3.与台面配合安装 (嵌入式)
		规格:	520*400*203hmm	
		颜色:	白色	
		安装方式:	台下	

洁具 (VC)

洁具 (VC)				
编号	图片	描述		使用区域/备注
7		材料名称:	台盆 (VC-09)	1.2F3F公卫 2.铺设预埋 (专业指导) 3.与台面配合安装 (嵌入式)
		规格:	500*420*207hmm	
		颜色:	白色	
		安装方式:	台下	
8		材料名称:	水槽 (VC-10)	1.所以备餐间 2.铺设预埋 (专业指导) 3.与台面配合安装 (嵌入式)
		规格:	350*350*200mm	
		颜色:	黑色	
		安装方式:	台下	
9		材料名称:	小便斗 (VC-12)	1.2F3F12F公卫 2.铺设预埋 (专业指导) 3.专业安装
		规格:	700*360*270mm	
		颜色:	白色	
		控制方式:	感应冲水 (接电池)	
10		材料名称:	水槽 (VC-13)	1.4F洗衣房 2.铺设预埋 (专业指导) 3.与台面配合安装 (嵌入式)
		规格:	500*400*200mm	
		颜色:	黑色	
		安装方式:	台下	
11		材料名称:	蹲坑 (VC-14)	1.4F男女更衣间
		规格:	530*430*230mm	
		颜色/材质:	白色	
		安装方式:	嵌入	
12	/	材料名称:		/
		规格:		
		颜色/材质:		
		拉手做		

灯具 (CL)

编号	图片	描述		使用区域/备注
1		材料名称:	LED天花射灯 (CL-01)	1.2F3F
		规格:	开孔35mm	
		颜色:	边白、内黑	
		瓦数/色温:	3W、4000K、光束角24°	
2		材料名称:	天花射灯 (CL-02)	1.2F3F12F 2.窄边框
		规格:	开孔55mm	
		颜色:	边白、内黑	
		瓦数/色温:	7W、4000K、光束角24°	
3		材料名称:	LED筒灯 (CL-03)	1.2F3F、12F卫生间 2.窄边框
		规格:	开孔75mm	
		颜色:	边白、内黑	
		瓦数/色温:	10W、4000K	
4		材料名称:	低压灯带 (CL-04)	1.所有客房 2.需要配恒流电源 3.含预埋型材
		规格:	25mm, 120灯	
		颜色:	/	
		瓦数/色温:	8W/M、3000K	
5		材料名称:	LED线性灯 (CL-05)	1.所有客房 2.需要配变压器 3.铺设预埋 (专业指导), 嵌入式
		规格:	10*10mm	
		颜色:	银色铝材+白色面罩	
		瓦数/色温:	12W/M、3000K	
6		材料名称:	LED硅胶软灯带 (CL-06)	1.所有客房 2.需要配变压器 3.铺设预埋 (专业指导)
		规格:	20*20mm, 120灯	
		颜色:	白色	
		瓦数/色温:	12W/M、4000K	

灯具 (CL)

灯具 (CL)				
编号	图片	描述		使用区域/备注
7		材料名称:	壁灯 (CL-09)	1.客房外走廊 2.铺设预埋 (专业指导) 3.专业安装 (12-18W, 色温4000K)
		规格:	800*30*40hmm	
		颜色:	黑色 (哑光)	
		安装方式:	壁装	
8		材料名称:	平板灯 (CL-10)	1.所有厨房
		规格:	600*600	
		颜色:	白色	
		瓦数/色温:	36W、4000K	
9		材料名称:	LED筒灯 (CL-11)	1.2F3F电梯厅, 12F 2.窄边框
		规格:	开孔95mm	
		颜色:	边白、内黑	
		瓦数/色温:	15W、4000K	
10		材料名称:	LED筒灯 (CL-12)	1.3F宴会厅 2.窄边框
		规格:	开孔145-155mm	
		颜色:	白色	
		安装方式:	25W、4000K	
11		材料名称:	造型吊灯1 (CL-13)	1.3F包厢
		规格:	直径约1400mm	
		颜色:	/	
		安装方式:	吊装	
12		材料名称:	造型吊灯2 (CL-14)	1.2F自助餐厅
		规格:	直径约400mm	
		颜色:	/	
		安装方式:	吊装	

灯具 (CL)

灯具 (CL)				
编号	图片	描述		使用区域/备注
13		材料名称:	造型吊灯3 (CL-15)	1.3F宴会厅 2.尺寸定制
		规格:	3000*3000*100hmm , 发光面宽100mm	
		颜色:	黑框	
		安装方式:	吊装	
14		材料名称:	造型吊灯4 (CL-16)	1.12F包厢
		规格:	直径约1800mm	
		颜色:	/	
		安装方式:	吊装	
15		材料名称:	造型吊灯7 (CL-17)	1.12F包厢
		规格:	直径约1800mm	
		颜色:	/	
		安装方式:	吊装	
16		材料名称:	壁灯 (CL-18)	1.12F餐厅 2.专业安装
		规格:	/	
		颜色:	铜色 (哑光)	
		安装方式:	壁装	
17		材料名称:	壁灯 (CL-19)	1.12F餐厅 2.专业安装
		规格:	/	
		颜色:	铜色 (哑光)	
		安装方式:	壁装	
18		材料名称:	壁灯 (CL-20)	1.2F自助餐厅 2.铺设预埋 (专业指导) 3.专业安装
		规格:	/	
		颜色:	铜色 (哑光)	
		安装方式:	壁装	

灯具 (CL)

灯具 (CL)				
编号	图片	描述		使用区域/备注
19		材料名称:	LED硅胶软灯带 (CL-21)	1.所有客房 2.需要配变压器 3.铺设预埋 (专业指导)
		规格:	50*50mm	
		颜色:	白色	
		瓦数/色温:	15W/M、4000K	
20		材料名称:	圆形吊灯 (CL-22)	1.东塔1F美容美发、烘培 2.吊杆长度要达到1.5米
		规格:	直径500mm	
		颜色:	黑色	
		瓦数/色温:	36W、4000K	
21		材料名称:	长条灯 (CL-23)	1.东塔1F走道及教室
		规格:	1200*100*40hmm	
		颜色:	黑框	
		瓦数/色温:	36W、4000K	
22		材料名称:	矩形吊灯 (CL-24)	1.东塔1F文创及非议展示区 2.尺寸定制
		规格:	2400*3400*40hmm , 发光面宽50mm	
		颜色:	黑框	
		瓦数/色温:	36W、4000K	
23		材料名称:	平板灯 (CL-25)	1.1F和4F办公区 2.吊顶开槽 (嵌入式)
		规格:	1200*300	
		颜色:	白框	
		瓦数/色温:	38W、4000K	
24	/	材料名称:		/
		规格:		
		颜色/材质:		
		拉手做		

五金 (HW)

五金 (HW)			
编号	图片	描述	使用区域/备注
1		材料名称: 三维可调暗铰链 (HW-01)	1.所有房门
		规格: 165*82*29mm	
		颜色/材质: 黑色/锌合金	
		开启角度: ≤180°	
2		材料名称: 半球形门挡 (HW-06)	1.所有房门
		规格: 直径45mm	
		颜色/材质: 黑色哑光/不锈钢	
		安装方式: 地装	
3		材料名称: 门边密封条 (HW-07)	1.所有房门
		规格: /	
		颜色/材质: 深棕色/软质PVC	
		安装方式: 门框侧边, 开槽嵌入	
4		材料名称: 门底挡尘条 (HW-08)	1.所有房门
		规格: /	
		颜色/材质: 银灰/铝合金	
		封堵高度: ≤15mm	
5		材料名称: 隐形地漏 (HW-09)	1.所有客房卫生间地漏 2.铺设预埋 (专业指导) 3.专业安装
		规格: 100*100mm	
		颜色/材质: 黑色 (铜镀铬)	
		安装要求: 内嵌瓷砖	
6		材料名称: 卷纸架 (HW-11)	1.所有客房厕纸架
		规格: 160*100*90hmm	
		颜色/材质: 黑色 (哑光)	
		安装要求: 打孔	







五金 (HW)

五金 (HW)				
编号	图片	描述		使用区域/备注
7		材料名称:	酒店锁 (HW-14)	1.普通门
		规格:	/	
		材质:	黑色哑光/锌合金	
		控制方式:	门锁	
8		材料名称:	移门轨道 (HW-15)	1.普通套房和高级套房内的卫生间移门 2.轨道吊装需镀锌钢架 3.专业安装
		规格:	见产品	
		安装要求:	双向阻尼	
		承重:	< 80kg	
9		材料名称:	台盆扶手 (HW-22)	1.用于无障碍卫生间
		规格:	680*680mm, 直径35mm	
		颜色/材质:	不锈钢+ABS	
		安装方式:	壁挂式	
10		材料名称:	U型上翻扶手 (HW-23)	1.用于无障碍卫生间
		规格:	600*100mm, 直径35mm	
		颜色/材质:	不锈钢+ABS	
		安装方式:	壁挂式	
11		材料名称:	一字型浴缸扶手 (HW-24)	1.用于无障碍卫生间
		规格:	580mm, 直径35mm	
		颜色/材质:	不锈钢+ABS	
		安装方式:	壁挂式	
12		材料名称:	L型拉手 (HW-25)	1.用于无障碍卫生间
		规格:	700*700mm, 直径35mm	
		颜色/材质:	不锈钢+ABS	
		安装方式:	壁挂式	

五金 (HW)

五金 (HW)				
编号	图片	描述		使用区域/备注
13		材料名称:	L型拉手 (HW-30)	1.普通门 2.定制
		规格:	详见图 直径50mm, 壁厚2mm	
		材质:	镀铜	
		控制方式:	门锁 (只在会议室有)	
14		材料名称:	L型拉手 (HW-31)	1.宴会厅门 2.定制
		规格:	详见图 直径60mm, 壁厚2mm	
		材质:	镀铜	
		控制方式:	门锁	
15		材料名称:	竖式拉手 (HW-32)	1.12F门 2.定制
		规格:	详见图 直径50mm, 壁厚2mm	
		材质:	镀铜	
		控制方式:	门锁	
16		材料名称:	L型拉手 (HW-33)	1.12F门 2.定制
		规格:	详见图 直径50mm, 壁厚2mm	
		材质:	镀铜	
		控制方式:	门锁	
17	/	材料名称:		/
		规格:		
		颜色/材质:		
		拉手做		
18	/	材料名称:		/
		规格:		
		颜色/材质:		
		拉手做		

定制柜

定制柜				
编号	图片	描述		使用区域/备注
1		材料名称:	石英石 (ST-02)	1.所有客房卫生间洗手池台面、矮柜台面 2.石材边缘边缘倒角
		规格:	15mm厚	
		颜色:	仿鱼肚白	
		耐火等级:	A	
2		材料名称:	石英石 (ST-03)	1.2F自助餐厅明档岛台
		规格:	15mm厚	
		颜色:	米色	
		耐火等级:	A	
3		材料名称:	石英石 (ST-04)	1.3F所有包厢内卫生间台面
		规格:	15mm厚	
		颜色:	深色	
		耐火等级:	A	
4		材料名称:	石英石 (ST-05)	1.所有公卫洗手池台面
		规格:	15mm厚	
		颜色:	浅色	
		耐火等级:	A	
5		材料名称:	免漆板 (科技木) (WV-01)	1.所有定制柜 2.门板：同色PVC封边或同材质封边
		规格:	详见图	
		颜色/材质:	同墙裙板一致	
		耐火等级:	B1	
6		材料名称:	仿藤编 (WV-02)	
		规格:	详见图	
		颜色/材质:	咖色、PC	
		耐火等级:	B1	







定制柜

定制柜				
编号	图片	描述		使用区域/备注
7		材料名称:	抽屉轨道 (FA-02)	1.所有抽屉柜五金
		规格:	14寸-350mm	
		颜色:	黑色 (哑光)	
		产品类型:	带阻尼	
8		材料名称:	铰链 (FA-03)	1.所有柜门合页
		规格:	见产品	
		颜色/材质:	黑色 (哑光)	
		产品类型:	阻尼缓冲	
9		材料名称:	软包 (SR-01)	1.坐垫
		规格:	详见图	
		颜色:	中灰色	
		耐火等级:	B1	
10		材料名称:	定制木门 (代号见图)	1.A区及B区3层所有定制木门 2.木门颜色与柜体一致 3.材质及五金配件参考施工图及物料表
		规格:	见施工图门表	
		颜色/材质:	参考效果图及施工图	
		拉手做	见施工图门表	
11		材料名称:	阻燃板	1.所有基本板
		规格:	见施工图	
		颜色:		
		拉手做		
12	/	材料名称:		/
		规格:		
		颜色:		
		瓦数/色温:		

其他

其他				
编号	图片	描述		使用区域/备注
1		材料名称:	插座	1.所有客房
		规格:	五孔	
		颜色:	黑色 (哑光)	
		耐火等级:	A	
2		材料名称:	插座	1.所有客房
		规格:	五孔带USB	
		颜色:	黑色 (哑光)	
		耐火等级:	A	
3		材料名称:	开关	1.所有客房区域
		规格:	详见图	
		颜色:	黑色 (哑光)	
		耐火等级:	A	
4		材料名称:	风口 (窄边框)	1.所有客房出回风口/卫生间的排风口 2.尺寸: 空调处见图, 排风口见图
		规格:	线型边框0.8mm	
		颜色:	黑色 (哑光)	
		耐火等级:	A	
5		材料名称:	金属压条 (MT-01)	1.所有客房走道和客房的地面材质转换收口
		规格:	详见图	
		颜色/材质:	黑色 (哑光) 航空铝6063-T5	
		表面工艺:	氟碳喷涂	
6		材料名称:	金属线条 (MT-02)	1.所有客房走道和客房的墙面
		规格:	5mm厚U型	
		颜色:	黑色 (哑光)	
		耐火等级:	A	

其他

其他				
编号	图片	描述		使用区域/备注
7		材料名称:	金属线条 (MT-03)	1.所有走廊墙面
		规格:	5mm厚U型	
		颜色:	乌铜 (哑光)	
		耐火等级:	A	
8		材料名称:	铝扣板 (MT-04)	1.所有厨房吊顶
		规格:	600*600*0.8mm厚	
		颜色:	白色	
		耐火等级:	A	
9		材料名称:	铝方通 (MT-05)	1.1F大堂墙面
		规格:	50*120*1.5mm	
		颜色:	木纹转印	
		耐火等级:	A	
10		材料名称:	铝方通 (MT-06)	1.东塔1F走道吊顶 (因甲方取消)
		规格:	50*120*1.0mm	
		颜色:	浅木纹	
		耐火等级:	A	
11		材料名称:	不锈钢板 (SK-01)	1.电梯门套、踢脚线、客房走道墙面门牌壁龛
		规格:	1.0mm厚	
		颜色:	铜色 (哑光)	
		耐火等级:	A	
12		材料名称:	不锈钢板 (SK-03)	1.大堂总台定制柜、大堂柱子、门套
		规格:	1.5mm厚	
		颜色:	铜色 (哑光)	
		耐火等级:	A	

其他

其他				
编号	图片	描述		使用区域/备注
13		材料名称:	定制小便斗玻璃挡板 (WG-03)	1.12F卫生间小便斗隔断 2.玻璃8mm厚
		规格:	定制、尺寸详见图	
		颜色:	黑色 (哑光)	
		材质:	金属框, 长虹钢化玻璃	
14		材料名称:	定制玻璃隔断 (WG-04)	1.2F自助餐厅 2.玻璃8mm厚
		规格:	定制、见施工图	
		颜色:	铜色 (哑光)	
		材质:	金属框, 长虹钢化玻璃	
15		材料名称:	定制成品镜 (MI-03)	1.所有公卫 2.镜子车边钢化8mm厚
		规格:	尺寸详见图	
		颜色:	金属边框10mm宽黑色	
		安装方式:	壁挂式	
16		材料名称:	圆形散流器	1.12F
		规格:	400*400	
		颜色:	白色	
		耐火等级:	A	
17		材料名称:	圆形散流器	1.3F宴会厅
		规格:	600*600	
		颜色:	白色	
		耐火等级:	A	
18		材料名称:	成品金属隔断	1.所有公卫
		规格:	定制、见施工图	
		颜色:	木纹转印	
		耐火等级:	A	